

LEDDriving HL EASY H7/H18




Sustitución LED ultracompacta de las lámparas convencionales de luz de carretera y de cruce H7/H18 (2en1)

"Diseño del casquillo": no se necesitan adaptadores ni tapas



Fácil instalación plug & play

Permitiendo una alta compatibilidad y una fácil instalación para una gama aún más amplia de modelos de coches.



Giratorio 90

Funciona en todos los faros reflectores y proyectores, gracias a la rotación de 90

Hoja de datos de producto



Lámparas LED de luces largas y cortas con sistema plug & play: no se necesitan adaptadores ni tapas.

Con su solución basada en el casquillo, los retrofits LEDriving HL EASY de OSRAM proporcionan un reemplazo LED ultracompacto de las lámparas convencionales H7/H18, H4/H19 y H15 de luz larga y corta con luz LED blanca fría - proporcionando un aspecto elegante, así como un brillo superior. Ofrece una fácil instalación plug & play con una compatibilidad optimizada: ¡sin necesidad de adaptadores ni tapas! Un ventilador optimizado de alta velocidad asegura una refrigeración activa - haciendo posible un mayor rendimiento y una emisión de luz de alto nivel gracias a la disipación de calor maximizada. Las lámparas LEDriving HL EASY de OSRAM sustituyen a las lámparas halógenas convencionales, son compatibles con 12V y tienen una temperatura de color blanco frío. Con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para los coches con los respectivos tipos de lámparas halógenas. Estos productos no tienen la homologación ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Datos técnicos

Información de producto

Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H7/H18
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera

Información general del producto

Referencia para pedido	64210DWESY
------------------------	------------

Datos eléctricos

Entrada de potencia	16.0 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	16 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	±25 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1400 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±25 %
Temperatura de color	6500 K
Tono de luz LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

Largo	58.0 mm
Diámetro	20.0 mm
Peso del producto	21.00 g
Casquillo (denominación estándar)	PX26d

Duración de vida

Vida útil Tc	1000 hr
--------------	---------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	05-09-2024

Hoja de datos de producto

Primary Article Identifier	4062172312554 4062172409315 4062172398091 4062172294928 4062172406932
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	554af1eb-2e0e-4c94-8205-52300735a8b3 1c7423d3-56f5-4843-98b3-c39d6f51d91d

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172312554	LEDiving HL EASY $\triangle$ H7/H18	Estuche de recambio 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	134.00 g
4062172312561	LEDiving HL EASY $\triangle$ H7/H18	Embalaje de envío 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	755.00 g
4062172398091	LEDiving HL EASY $\triangle$ H7/H18	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	72.00 g
4062172398107	LEDiving HL EASY $\triangle$ H7/H18	Embalaje de envío 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	439.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
 Movie application LEDiving HL EASY H7 64210DWESY in Fiat 500 (IT)

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Hoja de datos de producto

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM