



PERFORMANCE LUBRICATION

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

FACTORY 10W60

Lubricante 100 % sintético de base Tri-Ester

DESCRIPCIÓN

Lubricante 100 % sintético de altas prestaciones desarrollado con tecnología tri-Ester para ser usado en cualquier motor de 4 tiempos que busque las máximas prestaciones.

Formulado con exclusivas bases y aditivos especialmente seleccionados, recomendado para motores tanto de competición como de calle sometidos a grandes esfuerzos y elevadas temperaturas de funcionamiento.

Bajo estas condiciones, ayuda a reducir el desgaste interno de los diferentes componentes del motor gracias a la película protectora de lubricante que deja en cada componente.

Ayuda a mejorar las prestaciones debido a su baja viscosidad, lo que incide directamente en una baja fricción interna, manteniendo una óptima presión en el sistema de lubricación

PRESTACIONES

NORMAS: Desarrollado para motores de competición

La base 100 % sintética proporciona una excepcional resistencia al cizallamiento de la película lubricante en altas temperaturas y altos regímenes de motor.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VISCOSIDAD SAE: 10W-60
VISCOSIDAD A 100 °C: 23,7 mm²/s
VISCOSIDAD A 40 °C: 158 mm²/s
ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 181

PUNTO DE CONGELACIÓN: -40 °C / -40 °F
PUNTO DE INFLAMACIÓN: 220 °C / 428 °F
COLOR: Amarillo fluorescente

Rev. 11/23



www.globalracingoil.com

Compañía General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en este documento, hasta el momento en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



Pyme Iniciadora
Membresía 11 de marzo de 2023

