

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Lubricantes - Aceite de motor - Aceites de motor para motocicletas

Versión: 318/02

DuraBlend™ 4T SAE 15W-50

Aceite de alto rendimiento basado en tecnología sintética para motores de motocicletas de 4 tiempos . Formulado para cumplir los requisitos de todos los principales fabricantes de motores.

Clasificaciones

API: SL

JASO MA

JASO MA2

Aplicaciones

Motores de motocicleta de cuatro tiempos para los que se indique un líquido API SL, JASO MA o JASO MA2.

Optimizado para los sistemas de lubricación en los que estén integrados el motor, el cambio y el embrague (en baño de aceite).

Indicado para motocicletas de alto rendimiento.

Características y Ventajas

Protege el embrague en baño de aceite

Óptimas características de fricción para una máxima transferencia de potencia, suave cambio de marchas y una buena protección del embrague en baño de aceite.

Limpieza del motor

limpieza de los pistones previene la fricción y el agarrotamiento de segmentos.

Protección antidesgaste

Mayor fuerza de la película de aceite y mayor resistencia a fallos del aceite a altas temperaturas para ofrecer una fuerte protección antidesgaste.

Propiedades de arranque en frío

Recomendado para arranques en frío rápidos, incluso en condiciones de mucho frío.

Estable

Mantiene su película de aceite protectora durante todo el intervalo de cambio, así como su índice de viscosidad.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Keeping the world moving since 1866™

Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, Valvoline es un destacado productor, distribuidor y comercializador de servicios y productos de calidad para la automoción e industria. Los productos incluyen lubricantes para la automoción; líquidos para la transmisión; aceites para engranajes; lubricantes hidráulicos; productos químicos para la automoción; productos especializados; grasas y productos para el sistema de refrigeración.

Para más información sobre los productos, programas y servicios de Valvoline, visite www.valvolineeurope.com

Propiedades típicas

Las propiedades típicas del producto dependen de la producción actual. Aunque la producción futura se haga de conformidad con las especificaciones de Valvoline, puede que se produzcan variaciones en dichas propiedades.

DuraBlend 4T	
Grado de viscosidad SAE	15W-50
Viscosidad , mm ² /s @ 100 °C. ASTM D-445	18,6
Viscosidad , mm ² /s @ 40 °C. ASTM D-445	141
Índice de viscosidad ASTM D-2270	148
TBN , mg KOH/g ASTM D-2896	6
Punto de fluidez , °C ASTM D-5949	-33
Gravedad específica @ 15,6°C. ASTM D-4052	0,892
Punto de inflamación , COC, °C. ASTM D-92	236

Esta información rige únicamente para productos fabricados en: Europa

Salud y seguridad

No es probable que este producto presente algún riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use correctamente en la aplicación recomendada y se respeten unas buenas normas de higiene. Consulte la ficha de información de seguridad (SDS) que está disponible a través de su oficina de venta local o en internet en <http://msds.valvoline.com>

Proteja el medio ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. Aténgase a la normativa local. No lo vierta en el alcantarillado, suelo o agua.

Almacenaje

Recomendamos guardar todos los envases a cubierto. En caso de que el almacenamiento en el exterior sea inevitable, los bidones deben colocarse en posición horizontal para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas de los bidones. Los productos nunca deben ser almacenados por encima de 60° C, estar expuestos al sol o en condiciones de heladas.

Sustituye a – 318/01

™ Marca comercial de Valvoline, registrado en diferentes países © 2016

Todas las declaraciones, información y datos presentados en el presente documento se consideran exactos y fiables, pero no deben interpretarse como una garantía, expresa o implícita de su comercialización o idoneidad para un fin concreto, ni como ninguna afirmación, expresa o implícita por la que Ellis Enterprises B.V. y sus filiales asumen responsabilidad legal.